

HEP

海之力HEP全电动托盘搬运车，外形美观大方，配可折叠踏板及保护臂，可步/站驾行驶，适用于单双面托盘搬运，广泛运用于工厂，仓库，物流中心，港口等众多场所。该产品配备EPS电子助力系统，操作轻松便捷。客户可选配机械转向。

- 国内顶尖品牌交流电控系统，加大了电控的承载电流，具有无极调速，反接制动和再生制动等功能，增大了安全系数。
- 质量可靠的AMP防水接插件及电器件，确保所有电线，电缆安全可靠，大大的降低了故障发生率。
- 配24V/210Ah大容量电池，极大的延长使用时间。充电时间8-10，小时，客户可根据使用的频率选择配置不同容量的电池。
- 低噪，低故障液压泵站，经过多层检测测试的油管路成熟可靠。
- 外商独资油缸，性能优异，上升速度快，动力足。进口聚氨酯油封，使用寿命长、耐高温好、密封高效。
- 加厚钢板货叉，承重能力强，坚实耐用。保证长时间使用不变形。



| 型号 | 单位 | HEP-3T |
|------------------|------|-------------------|
| 最大载重 | kg | 3000 |
| 载荷中心 | mm | 600 |
| 承重轮尺寸 | mm | Φ80×70 |
| 驱动轮尺寸 | mm | Φ230×75 |
| 辅助轮尺寸 | mm | Φ115×55 |
| 最大起升高度 | mm | 205 |
| 货叉低放高度 | mm | 85 |
| 车身总长度(踏板展开/踏板收起) | mm | 2187/1770 |
| 货叉尺寸 | mm | 685*1220/550*1150 |
| 车身宽度 | mm | 820 |
| 转弯半径 | mm | 1650 |
| 驱动电机 | kw | AC 1.5 |
| 举升电机 | kw | 1.2 |
| 电池 | V/Ah | 24/210 |