



■ 移动式(带驱动)剪叉升降平台: 在标准型号的基础上配置驱动系统, 达到电力驱动行走及升降的效果。



型号	SJY0.5-8	SJY0.5-10	SJY0.5-12	SJY0.5-14
最大载重(kg)	500	500	500	500
升高高度(mm)	8000	10000	12000	14000
剪叉支杆(矩形管)	100*50*3.75mm	120*60*3.75mm	160*80*3.75mm	160*80*3.75mm
底架(矩形管)	100*50*3.75mm	120*60*3.75mm	180*80*3.75mm	180*80*3.75mm
下道轨(钢板)	4mm钢板折弯	4mm钢板折弯	4mm钢板折弯	4mm钢板折弯
液压油管(双层钢网)	2-10-53MPa	2-10-53MPa	2-10-53MPa	2-10-53MPa
台面尺寸(mm)	2010*830	2010*1130	2500*1210	2845*1420
外形尺寸(mm)	2016*1000*1260	2016*1290*1540	2500*1360*1780	2845*1620*1895
电机(KW/V)	1.5KW/AC 220V	2.2KW/AC 220V	3.0KW/AC 220V	3.0KW/AC 380V
控制方式	上下控制	上下控制	上下控制	上下控制
升降速度	4-6米/分钟, 下降速度可调			
电池	12V58Ah*2	12V58Ah*2	12V85Ah*4	12V85Ah*4
自重不含电池(kg)	820	1300	1950	2450